


**SSF16Z SSF20Z SSF30Z SSF40Z SSF60Z SSF80Z**  
**SSF30/5 SSF40/5 SSF40/C5 SSF 40/6 SSF40/C6 SSF60/6 SSF60/C6 SSF60/8**

## SCHNELLSPANNFUTTER TYP SSF



- anbaufertige Schnellspannfutter für Stahl- und Rubber-Spannzangen
- Spannen der Werkstücke bei laufender Spindel
- rationaler Einsatz auch bei Kleinserien
- vielseitige Verwendung bei allen Arten von Werkzeugmaschinen
- einfacher, unwuchtfreier Aufbau mit Kraftübersetzung durch Kugeln
- hervorragende Spannkraft durch günstige Übersetzungsverhältnisse
- für Werkstücktoleranzen bis IT 9
- hohe Präzision im Dauerbetrieb durch gehärtete Teile
- kleine Abmessungen bei großem Materialdurchlass
- keine axiale Verschiebung der Werkstücke beim Spannvorgang


### mit zylindrischer Flansch-Aufnahme



Art.-Nr.	Spannbereich	D	a	A	C3	Befestigungsschrauben	C2	Stahl-Spannzange	Rubberzange
SSF16Z	1 - 16	69	73	66	42	4 x M5	57	140 E	Reihe 12
SSF20Z	2 - 24	68	93	85	54	6 x M6	74	148 E	Reihe 16
SSF30Z	2 - 30	105	106	104	72	6 x M6	90	163 E	Reihe 24
SSF40Z	3 - 42	122	110	129	88	6 x M6	107	173 E	Reihe 36
SSF60Z	4 - 60	150	128	154	115	6 x M8	131	185 E	Reihe 52
SSF80Z	20 - 80	178	150	180	130	6 x M8	158	193 E	-

Gabelkopf, Lasche und Auflageboizen sind im Lieferumfang nicht enthalten.

### mit Kurzkegel-Aufnahme



Art.-Nr.	Spannbereich	D	a	A	C3	DIN 5321/22/23 Camblok C	Befestigungsschrauben	C2	Stahl-Spannzange	Rubberzange
SSF30/5	2 - 30	135	120	104		5	4 x M10	1048	163 E	Reihe 24
SSF40/5	3 - 42	135	122	129		5	4 x M10	1048	173 E	Reihe 36
SSF40/C5	3 - 42	135	123	129		C5	4 x M12 x 1,5	1048	173 E	Reihe 36
SSF40/6	3 - 42	170	125	129		6	4 x M12	1334	173 E	Reihe 36
SSF40/C6	3 - 42	170	127	129		C6	6 x M16 x 1,5	1334	173 E	Reihe 36
SSF60/6	4 - 60	170	140	154		6	4 x M12	1334	185 E	Reihe 52
SSF60/C6	4 - 60	170	146	154		C6	6 x M16 x 1,5	1334	185 E	Reihe 52
SSF60/8	4 - 60	220	143	154		8	4 x M16	1714	185 E	Reihe 52

Gabelkopf, Lasche und Auflageboizen sind im Lieferumfang nicht enthalten.