

**KSFM26Z/100 KSFM30Z/100 KSFM40Z/88 KSFM40Z/140 KSFM60Z/115
KSFM60Z/170 KSFM60Z/220**

KRAFTSPANNFUTTER TYP KSF

- für Spindeln mit rotierenden Hydraulik- oder Pneumatik-Zylindern
- für Stahl-Spannzangen
- für Rubber-Spannzangen
- für Doppelspannzangen (zwei hintereinanderliegende Rubber-Spannzangen)
- Reduzierteile für kleinere Spannzangen

mit zylindrischer Flansch-Aufnahme

Art.-Nr.	Zyl-Größe	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	Drehzahl max (min-1)	Stahl-Spannzange	Rubberzange
KSFM 26Z/100	Z 100	112	85	M90 x 1,5	82,6	3 x M 10	97,5	24	6	16	8	2	6000	161 E	Reihe 20
KSFM 30Z/100	Z 100	112	85	M90 x 1,5	82,6	3 x M 10	97,5	24	6	16	8	2	6000	168 E	Reihe 24
KSFM 40Z/88	Z 88	132	100	M65 x 1,5	115	6 x M8	113,4	17	4	14	8	2,5	6000	173 E	Reihe 36
KSFM 40Z/140	Z 140	155	100	M65 x 1,5	104,8	3 x M 10	107,5	17	6	12	8	2,5	6000	173 E	Reihe 36
KSFM 60Z/115	Z 115	154	130	M90 x 1,5	136	8 x M8	127,5	11	4	13	8	2,5	5000	185 E	Reihe 52
KSFM 60Z/170	Z 170	185	130	M90 x 1,5	133,4	6 x M 12	133	24	6	16,5	8	2,5	5000	185 E	Reihe 52
KSFM 60Z/220	Z 220	235	130	M90 x 1,5	171,4	6 x M 16	135	26	6	20,5	8	2,5	5000	185 E	Reihe 52

mit Kurzkegel-Aufnahme

Art.-Nr.	KK-Größe	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	Drehzahl max (min-1)	Stahl-Spannzange	Rubberzange
KSFM 26/4	A2-4	112	85	M90 x 1,5	82,6	3 x M 10	103,4	30	13	22	8	2	6000	161 E	Reihe 20
KSFM 30/4	A2-4	112	85	M90 x 1,5	82,6	3 x M 10	103,4	30	13	22	8	2	6000	168 E	Reihe 24
KSFM 40/5	A2-5	135	100	M65 x 1,5	104,8	4 x M 10	123,5	27	16	26	8	2,5	6000	173 E	Reihe 36
KSFM 40/6	A2-6	170	100	M65 x 1,5	133,4	4 x M 12	123,5	34,4	17,5	26	8	2,5	6000	173 E	Reihe 36
KSFM 60/6	A2-6	170	130	M90 x 1,5	133,4	4 x M 12	145	27	17,5	30,5	8	2,5	5000	185 E	Reihe 52
KSFM 60/8	A2-8	220	130	M90 x 1,5	171,4	4 x M 16	145,9	37,5	20	31,5	8	2,5	5000	185 E	Reihe 52
KSFM 60/8	A2-8	220	156	M 114 x 2	171,4	6 x M 16	176,4	35	19	41	11	6,5	4000	188 E	

